

Безыскровые реле давления БРД, реле давления с выносным датчиком РДЭ SQ, РДЭ М-ЗД, РДЭ-ЗД для систем автоматизации РДЭ У

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auw@nt-rt.ru || сайт: <http://aquacontrol.nt-rt.ru/>

БРД-10-2.5 Безыскровое реле давления воды для насоса
(2720150000)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	2720150000
Серия прибора	Серия БРД
Рабочее напряжение	230 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Безыскровое включение (P1max=2,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	2,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на трубопровод
Степень защиты корпуса	IP44
Присоединительный размер	G1/2"
Тип датчика давления	Встроенный полупроводниковый
Максимальное измеряемое давление	9,9 бар
Защита от неисправности мембраны гидроаккумулятора	Есть
Звуковое оповещение аварийных режимов	Есть

Звуковое сопровождение нажатия кнопок	Есть
Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе	Есть
Максимальная температура воды в месте установки	90°C
Погрешность измерения давления при температуре воды до 35°C	5%
Погрешность измерения давления при температуре воды при 90°C	10%
Режим "Автоподкачка"	Есть
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Пароль для входа в меню	Нет
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на трубопровод	Да
Безыскровое включение	Да
Для насосов до 2,5 кВт	Да
Масса брутто	630 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x130x130 мм
Популярные	да

БРД-Мастер-10-2.5 Безыскровое реле давления воды для насоса (2920150000)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	2920150000	
Серия прибора	Серия БРД Мастер	
Рабочее напряжение	230 В ± 10%	
Назначение	Реле давления для водоснабжения	
Тип выхода	Безыскровое включение (P1max=2,5 кВт)	
Мощность выхода (P1)	2,5 кВт	
Способ монтажа	Монтаж на трубопровод	
Степень защиты корпуса	IP44	
Присоединительный размер	G1/2"	
Тип датчика давления	Встроенный полупроводниковый	
Максимальное измеряемое давление	9,9 бар	
Защита от неисправности мембраны гидроаккумулятора	Есть	
Звуковое оповещение аварийных режимов	Есть	
Звуковое сопровождение нажатия кнопок		Есть
Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе	Есть	
Максимальная температура воды в месте установки	90°С	

Переключение типа насоса (скважинный/поверхностный/дренажный)	Есть
Погрешность измерения давления при температуре воды до 35°C	5%
Погрешность измерения давления при температуре воды при 90°C	10%
Режим "Автоподкачка"	Есть
Режим "Антизима" для поверхностных насосов	Есть
Режим максимального давления	Есть
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Пароль для входа в меню	Нет
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на трубопровод	Да
Для малodeбитных скважин	Да
Безыскровое включение	Да
Для насосов до 2,5 кВт	Да
Масса брутто	630 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x130x130 мм
Популярные	да

БРД-Универсал-10-2.5 Безыскровое реле давления воды для насоса (2820150000)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	2820150000
Серия прибора	Серия БРД Универсал
Рабочее напряжение	230 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Безыскровое включение (P1max=2,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	2,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на трубопровод
Степень защиты корпуса	IP44
Присоединительный размер	G1/2"
Тип датчика давления	Встроенный полупроводниковый
Максимальное измеряемое давление	9,9 бар
Защита от неисправности мембраны гидроаккумулятора	Есть
Звуковое оповещение аварийных режимов	Есть
Звуковое сопровождение нажатия кнопок	Есть
Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе	Есть

Максимальная температура воды в месте установки	90°C
Погрешность измерения давления при температуре воды до 35°C	5%
Погрешность измерения давления при температуре воды при 90°C	10%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Пароль для входа в меню	Нет
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на трубопровод	Да
Безыскровое включение	Да
Для насосов до 2,5 кВт	Да
Масса брутто	630 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x130x130 мм
Популярные	да

РДЭ SQ-4Д-230-95-1/0-10 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса типа SQ (2604122401)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	2604122401
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	230 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Плавное включение (P1max=2,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	2,85 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/2"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть

Пароль для входа в меню	Нет
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малodeбитных скважин	Да
Масса брутто	620 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x125x125 мм

РДЭ М-ЗД-230-0-10 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1808122300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1808122300
Серия прибора	Серия РДЭ Мастер DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (Р1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар

Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малodeбитных скважин	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ М-ЗД-230-0-3 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1808322300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1808322300
Серия прибора	Серия РДЭ Мастер DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (Р1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,00 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть

Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малodeбитных скважин	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ М-ЗД-230-1-10 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1801122300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1801122300
Серия прибора	Серия РДЭ Мастер DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%

Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малodeбитных скважин	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ М-ЗД-230-1-3 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1801322300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1801322300
Серия прибора	Серия РДЭ Мастер DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,00 бар
Погрешность измерения давления	2%

Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малodeбитных скважин	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ М-ЗД-230-10-10 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1809122300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1809122300
Серия прибора	Серия РДЭ Мастер DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение ($P_{1max}=1,5$ кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар

Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малodeбитных скважин	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм
Популярные	да

РДЭ М-ЗД-230-10-3 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1809322300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1809322300
Серия прибора	Серия РДЭ Мастер DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,00 бар

Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малodeбитных скважин	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ М-ЗД-24-0-2/3-10 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1808124301)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1808124301
Серия прибора	Серия РДЭ Мастер DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (Р1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20

Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малодебитных скважин	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ М-ЗД-24-0-2/3-3 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1808324301)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1808324301
Серия прибора	Серия РДЭ Мастер DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (Р1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,00 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малodeбитных скважин	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ М-3Д-24-550-2/3-10 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1805124312)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1805124312
Серия прибора	Серия РДЭ Мастер DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Переключающее реле (5А/250В)
Мощность выхода (Р1)	250 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Вход внешней аварии + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малodeбитных скважин	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм
Популярные	да

РДЭ М-3Д-24-550-2/3-3 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1805324312)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1805324312
Серия прибора	Серия РДЭ Мастер DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Переключающее реле (5А/250В)
Мощность выхода (P1)	250 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,00 бар
Погрешность измерения давления	2%
Вход внешней аварии + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Контроль исправности ГА	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Таймерный режим	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для малодебитных скважин	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-3Д-24-550-2/3-3 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1505324312)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1505324312
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Переключающее реле (5А/250В)
Мощность выхода (Р1)	250 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,0 бар
Погрешность измерения давления	2%
Вход внешней аварии + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Пароль для входа в меню	Нет
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-ЗД-230-0-10 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1508122300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1508122300
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (P1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,9 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-ЗД-230-0-3 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1508322300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1508322300
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (P1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,0 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-ЗД-230-1-10 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1501122300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1501122300
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,9 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-ЗД-230-1-3 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1501322300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1501322300
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,0 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-ЗД-230-10-10 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1509122300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1509122300
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,9 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-ЗД-230-10-3 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1509322300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1509322300
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,0 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-ЗД-24-0-2/3-10 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1508124301)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1508124301
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (P1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,9 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Пароль для входа в меню	Нет
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-ЗД-24-0-2/3-3 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1508324301)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1508324301
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (P1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,0 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Пароль для входа в меню	Нет
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-3Д-24-550-2/3-10 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1505124312)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1505124312
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Переключающее реле (5А/250В)
Мощность выхода (Р1)	250 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,9 бар
Погрешность измерения давления	2%
Вход внешней аварии + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Пароль для входа в меню	Нет
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ-3Д-24-550-2/3-3 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1505324312)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1505324312
Серия прибора	Серия РДЭ DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Переключающее реле (5А/250В)
Мощность выхода (Р1)	250 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,0 бар
Погрешность измерения давления	2%
Вход внешней аварии + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Пароль для входа в меню	Нет
Защита от с/х в режиме всасывания	До 180 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	7 раз
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Пауза до следующего включения	До 99 секунд
Задержка включения и выключения	Фиксированная, 1 секунда
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ У-ЗД-230-0-10 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1708122300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1708122300
Серия прибора	Серия РДЭ Универсал DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (P1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 999 минут
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ У-ЗД-230-0-3 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1708322300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1708322300
Серия прибора	Серия РДЭ Универсал DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (P1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,00 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 999 минут
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ У-ЗД-230-1-10 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1701122300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1701122300
Серия прибора	Серия РДЭ Универсал DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 999 минут
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ У-ЗД-230-1-3 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1701322300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1701322300
Серия прибора	Серия РДЭ Универсал DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,00 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 999 минут
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ У-ЗД-230-10-10 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1709122300)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1709122300
Серия прибора	Серия РДЭ Универсал DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм
Популярные	да

РДЭ У-ЗД-230-10-3 Реле давления воды с выносным датчиком 4-20 мА для насоса (1709322300



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1709322300
Серия прибора	Серия РДЭ Универсал DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Прямое включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,00 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 999 минут
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	485 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ У-ЗД-24-0-2/3-10 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1708124301)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1708124301
Серия прибора	Серия РДЭ Универсал DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (P1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 999 минут
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ У-ЗД-24-0-2/3-3 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1708324301)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1708324301
Серия прибора	Серия РДЭ Универсал DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Оптореле (400В/100мА)
Мощность выхода (Р1)	0,3 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,00 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 999 минут
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ У-ЗД-24-550-2/3-10 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1705124312)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1705124312
Серия прибора	Серия РДЭ Универсал DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Переключающее реле (5А/250В)
Мощность выхода (Р1)	250 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да

Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Вход внешней аварии + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 999 минут
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

РДЭ У-3Д-24-550-2/3-3 Реле давления воды 24 В с выносным датчиком 4-20 мА для систем автоматизации (1705324312)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	1705324312
Серия прибора	Серия РДЭ Универсал DIN
Рабочее напряжение	24 В ± 10%
Назначение	Реле давления для водоснабжения
Тип выхода	Переключающее реле (5А/250В)
Мощность выхода (Р1)	250 Вт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Максимальное измеряемое давление	3,00 бар
Погрешность измерения давления	2%
Вход внешней аварии + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,1 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Автоматический перезапуск	До 99 раз
Количество авт. перезапусков	Регулируемое, до 99 раз
Интервалы авт. перезапуска	Фиксированные
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Масса брутто	395 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auw@nt-rt.ru || сайт: <http://aquacontrol.nt-rt.ru/>