

Многофункциональные блоки управления насосом, со стабилизатором напряжения, с двухполюсным отключением, с плавным пуском ЭБУН

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auw@nt-rt.ru || сайт: <http://aquacontrol.nt-rt.ru/>

ЭБУН Стаб-1,5ПП Электронный блок управления насосом со стабилизатором напряжения и выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	ЭБУН Стаб-1,5ПП
Серия прибора	Серия ЭБУН Стаб
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на стену
Степень защиты корпуса	IP40

Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Со стабилизатором напряжения сети	Да
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	6 кг
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	280x180x140 мм
Монтаж на стену	Да

ЭБУН Стаб-1,5ПП-М Электронный блок управления насосом со стабилизатором напряжения и выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	ЭБУН Стаб-1,5ПП-М
Серия прибора	Серия ЭБУН Стаб
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на стену
Степень защиты корпуса	IP40

Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Входы внешнего управления + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Со стабилизатором напряжения сети	Да
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Вход для датчика протечки	Есть
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	6.1 кг
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	280x180x140 мм
Монтаж на стену	Да

ЭБУН Стаб-3,8ПП Электронный блок управления насосом со стабилизатором напряжения и выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	ЭБУН Стаб-3,8ПП
Серия прибора	Серия ЭБУН Стаб
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=3,8 кВт)
Мощность выхода (P1)	3,8 кВт
Способ монтажа	Монтаж на стену
Степень защиты корпуса	IP40

Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Со стабилизатором напряжения сети	Да
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Для насосов до 3,8 кВт	Да
Масса брутто	11 кг
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	390x240x120 мм
Монтаж на стену	Да

ЭБУН Стаб-3,8ПП-М Электронный блок управления насосом со стабилизатором напряжения и выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	ЭБУН Стаб-3,8ПП-М
Серия прибора	Серия ЭБУН Стаб
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=3,8 кВт)
Мощность выхода (P1)	3,8 кВт
Способ монтажа	Монтаж на стену
Степень защиты корпуса	IP40

Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Входы внешнего управления + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Со стабилизатором напряжения сети	Да
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Вход для датчика протечки	Есть
Для насосов до 3,8 кВт	Да
Масса брутто	11.1 кг
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	390x240x120 мм
Монтаж на стену	Да

ЭБУН-10-1.5 Электронный блок управления насосом с плавным пуском (7136150000)



Электронный блок управления насосом с плавным пуском ЭБУН-10-1.5 для включения, выключения и защиты электродвигателя насоса. Устройство работает автоматически, руководствуясь сигналами внешних датчиков. Главным преимуществом такого оборудования является плавный пуск. Он служит для снижения нагрузок при старте. Защита насосного оборудования обеспечивается и такими функциями:

от перегрузки по току;

от сухого хода;

от перепадов напряжения сети.

Такие блоки управления широко используются в системах бытового и коммунального водоснабжения. Компания «Акваконтроль» дает возможность купить блоки управления по наиболее выгодной в Москве цене. Наша компания является надежным производителем оборудования собственной разработки, поэтому обеспечивает его качество и предоставляет длительную гарантию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7136150000
Серия прибора	Серия ЭБУН-10
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на трубопровод
Присоединительный размер	G1/2"
Тип датчика давления	Встроенный полупроводниковый
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	5%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на трубопровод	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	840 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	185x155x110 мм
Популярные	да

ЭБУН-10-2.5 Электронный блок управления насосом с плавным пуском (7131150000)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7131150000
Серия прибора	Серия ЭБУН-10
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение ($P_{1\max}=2,5$ кВт)
Мощность выхода (P1)	2,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на трубопровод
Присоединительный размер	G1/2"

Тип датчика давления	Встроенный полупроводниковый
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	5%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на трубопровод	Да
Для насосов до 2,5 кВт	Да
Масса брутто	840 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	185x155x110 мм
Популярные	да

ЭБУН-2-10-1.5 Электронный блок управления насоса с двухполюсным отключением с плавным пуском (7154150000)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7154150000
Серия прибора	Серия ЭБУН-2-10
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (Двухполюсное отключение, P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на трубопровод
Присоединительный размер	G1/2"
Тип датчика давления	Встроенный полупроводниковый

Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	5%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на трубопровод	Да
Двухполюсное отключение насоса	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	840 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	185x155x110 мм

ЭБУН-2-10-2.5 Электронный блок управления насоса с двухполюсным отключением с плавным пуском (7150150000)



Электронный блок управления насоса с двухполюсным отключением с плавным пуском ЭБУН-2-10-2.5 – это специализированное устройство, предназначенное для автоматизации работы и защиты однофазных насосов. Оно служит для безопасного и автоматизированного управления однофазным насосом мощностью до 2,5 кВт, обеспечивающее его плавный запуск и комплексную защиту. Монтаж осуществляется на трубопровод. К основным сферам применения относится:

системы бытового водоснабжения из скважин и колодцев;

системы полива и орошения;

дренажные и канализационные установки;

системы повышения давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7150150000
Серия прибора	Серия ЭБУН-2-10
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (Двухполюсное отключение, P1max=2,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	2,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на трубопровод
Присоединительный размер	G1/2"
Тип датчика давления	Встроенный полупроводниковый
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	5%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на трубопровод	Да
Двухполюсное отключение насоса	Да
Для насосов до 2,5 кВт	Да
Масса брутто	840 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	185x155x110 мм

ЭБУН-6Д-1.5-6 Электронный блок управления насосом с выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском (7136122600)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7136122600
Серия прибора	Серия ЭБУН DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар

Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	530 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

ЭБУН-6Д-1.5-65-10 Электронный блок управления насосом с
выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском
(7136122622)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7136122622
Серия прибора	Серия ЭБУН DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть

Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Входы внешнего управления + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	530 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм
Популярные	да

ЭБУН-6Д-2.5-7 Электронный блок управления насосом с выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском (7131122600)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7131122600
Серия прибора	Серия ЭБУН DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=2,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	2,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей

Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 2,5 кВт	Да
Масса брутто	530 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

ЭБУН-6Д-2.5-75-10 Электронный блок управления насосом с выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском (7131122622)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7131122622
Серия прибора	Серия ЭБУН DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=2,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	2,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть

Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Входы внешнего управления + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 2,5 кВт	Да
Масса брутто	530 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм
Популярные	да

ЭБУН-6Д-4.0-8 Электронный блок управления насосом с выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском (7135122600)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7135122600
Серия прибора	Серия ЭБУН DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=2,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	4,0 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар

Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 4,0 кВт	Да
Масса брутто	530 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

ЭБУН-6Д-4.0-85-10 Электронный блок управления насосом с
выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском
(7135122622)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7135122622
Серия прибора	Серия ЭБУН DIN
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=2,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	4,0 кВт
Способ монтажа	Монтаж на DIN рейку
Степень защиты корпуса	IP20
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть

Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Входы внешнего управления + аварийное реле	Да
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Монтаж на DIN рейку	Да
Для насосов до 4,0 кВт	Да
Масса брутто	530 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	160x120x80 мм

ЭБУН-СТ-1.5 Электронный блок управления насосом с выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском (7136121100)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7136121100
Серия прибора	Серия ЭБУН СТ
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на стену
Степень защиты корпуса	IP40
Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический

Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	620 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	220x95x95 мм
Монтаж на стену	Да
Популярные	да

ЭБУН-СТ-2.5 Электронный блок управления насосом с выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском (7131121100)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	7131121100
Серия прибора	Серия ЭБУН СТ
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=2,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	2,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на стену
Степень защиты корпуса	IP40
Присоединительный размер	G1/4"

Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	620 грамм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	220x95x95 мм
Монтаж на стену	Да
Популярные	да

ЭБУН Стаб-1,5ПП Электронный блок управления насосом со стабилизатором напряжения и выносным датчиком давления 4-20 мА с плавным пуском



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Артикул	ЭБУН Стаб-1,5ПП
Серия прибора	Серия ЭБУН Стаб
Рабочее напряжение	150 - 260 В
Назначение	Многофункциональное устройство управления и защиты насоса
Тип выхода	Плавное включение (P1max=1,5 кВт)
Мощность выхода (P1)	1,5 кВт
Способ монтажа	Монтаж на стену
Степень защиты корпуса	IP40

Присоединительный размер	G1/4"
Тип датчика давления	Выносной керамический
Выносной датчик давления	Да
Плавная остановка	Есть
Максимальное измеряемое давление	9,99 бар
Погрешность измерения давления	2%
Тип индикации давления	Цифровой дисплей
Дискретность отображения давления	0,01 бар
Звуковая сигнализация	Есть
Со стабилизатором напряжения сети	Да
Защита от с/х в режиме всасывания	До 255 секунд
Защита от с/х в режиме расхода	До 99 секунд
Защита от разрыва трубопроводов	Есть
Защита от недобора давления	Есть
Защита от капельной утечки	Есть
Функция Дельта	Есть
Режим Полив	Есть
Количество авт. перезапусков	Фиксированное, 7 раз
Интервалы авт. перезапуска	Регулируемые до 255 минут
Ограничение частоты включения	До 99 раз в час
Задержка включения и выключения	Регулируемая, до 20 секунд
Для насосов до 1,5 кВт	Да
Масса брутто	6 кг
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	280x180x140 мм
Монтаж на стену	Да



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auw@nt-rt.ru || сайт: <http://aquacontrol.nt-rt.ru/>