

Прайс-лист на продукцию Экстра Акваконтроль

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auw@nt-rt.ru || сайт: <http://aquacontrol.nt-rt.ru/>

	Фото	Краткое описание	Диапазон давления	Точность измерения	Модификация	РРЦ (руб.)
Артикул	Серия РДС — Реле Давления Стрелочное (для автоматизации систем водоснабжения) объединяют в себе манометр, реле давления и реле сухого хода. Максимальная мощность насоса Р1 - 1500Вт. Давление вкл. насоса — 0.5 ÷ 6.0 бар. Давление выкл. насоса — 0.0 ÷ 6.5 бар. Размер резьбы — G1/2". Степень защиты корпуса — IP 53. Климатическое исполнение — по ГОСТ 15150-69: УХЛ3.1*.					
1001010000		РДС-30 (Реле давления стрелочное, серия РДС). Задержка срабатывания защиты от "сухого хода" — 30 сек. Рекомендуется для погружных насосов.	0÷6.5 бар	10%	РДС-30	3 990,00
1101010000		РДС-180 (Реле давления стрелочное, серия РДС). Задержка срабатывания защиты от "сухого хода"— 180 сек. Рекомендуется для поверхностных насосов.		10%	РДС-180	3 990,00
1201010000		РДС-А (Реле давления стрелочное, серия РДС). Задержка срабатывания защиты от "сухого хода"— Откл./30/180сек. Автоматический перезапуск для проверки наличия воды после срабатывания защиты от "сухого хода".		10%	РДС-А (Авто)	4 290,00
1301010000		РДС-М (Реле давления стрелочное, серия РДС). Задержка срабатывания защиты от "сухого хода"— Откл./30/180сек. Автоматический перезапуск для проверки наличия воды после срабатывания защиты от "сухого хода". Функция защиты от утечки - откл./20/40 мин.		10%	РДС-М (Мастер)	4 590,00
	АКД — Автоматический Контроллер Давления (для систем водоснабжения). и реле сухого хода. Присоединительный размер G1/2". Максимальная мощность насоса Р1-1.5 кВт.					
1901150000		Автоматический Контроллер Давления Простая настройка. Одна кнопка — одна функция. Регулировка давления включения насоса — 0.3 ÷ 9.7 бар. Регулировка давления выключения насоса — 0.5 ÷ 9.9 бар. Регулировка давления сухого хода — 0.1 ÷ 9.5 бар. Регулировка задержки срабатывания защиты по «сухому ходу» — 1 ÷ 99 секунд.		5%	АКД-10-1.5	4 390,00
	РДМ-Некст- Реле давления монтажника (для систем водоснабжения). Присоединительный размер G1/2". Максимальная мощность насоса Р1 — 1.5, 2.8 кВт.					

1401040000		Реле давления монтажника Простая настройка. Регулировка давления включения насоса — 1.0 ÷ 5.5 бар. Регулировка давления выключения насоса — 1.5 ÷ 6.0 бар.		5%	РДМ-Некст-6-1.5	4 990,00
1432040000		Реле давления монтажника Простая настройка. Регулировка давления включения насоса — 1.0 ÷ 5.5 бар. Регулировка давления выключения насоса — 1.5 ÷ 6.0 бар. Регулировка давления сухого хода — 0.1 ÷ 9.5 бар. Регулировка задержки срабатывания защиты по «сухому ходу» — 1 ÷ 99 секунд.		5%	РДМ-Некст-6-2.8ПП	6 590,00
Серия РДЭ — Реле Давления Электронное (для автоматизации систем водоснабжения) Серия РДЭ-К — Реле Давления Электронное с гальванически изолированными выходами нормально разомкнутого реле, для управления вторичными устройствами автоматики или цепью питания электронасосов. Максимальная мощность насоса 2200Вт. Рабочее давление — 0.0 ÷ 3.0 бар, 0.0 ÷ 9.9 бар, или 0.00 ÷ 9.99 бар. Размер резьбы — G1/2". Степень защиты корпуса — IP 44. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ3.1*.						
1602150000		РДЭ-Лайт (Реле давления электронное, серия РДЭ-Лайт). РДЭ-Лайт-К (Реле давления электронное с гальванически изолированным выходом, серия РДЭ-Лайт-К). Регулировка давления включения насоса — 0.5 ÷ 6.0 бар. Регулировка давления выключения насоса — 0.8 ÷ 9.9 бар. Регулировка давления сухого хода — 0.1 ÷ 9.5 бар. Регулировка задержки срабатывания защиты по «сухому ходу» — 1 ÷ 99 секунд.	0÷9.9 бар	5%	РДЭ-Лайт-10-2.2	4 590,00
1607150000					РДЭ-Лайт-К-10-2.2	4 960,00
1502150000		РДЭ (Реле давления электронное, серия РДЭ). РДЭ-К (Реле давления электронное с гальванически изолированным выходом, серия РДЭ-К). Регулирование давления включения насоса — 0.5 ÷ 6.0 бар. Регулирование давления выключения насоса — 0.8 ÷ 9.9 бар.	0÷9.9 бар	5%	РДЭ-10-2.2	4 990,00

1507150000		Регулирование давления сухого хода — 0.1 ÷ 1.5 бар. Защита от «сухого хода» как в режиме всасывания, так и в режиме расхода воды. Защита от частого включения насоса. Защита системы от "разрыва" трубопроводов. Защита системы от "недобора давления". Режим «Полив».			РДЭ-К-10-2.2	5 360,00
1802150000		РДЭ-М (Реле давления электронное, серия РДЭ-Мастер). РДЭ-МК (Реле давления электронное с гальванически изолированным выходом, серия РДЭ-Мастер-К). Регулирование давления включения — 0.2 ÷ 6.0 бар. Регулирование давления выключения насоса — 0.4 ÷ 9.9 бар. Регулирование давления сухого хода — 0.1 ÷ 4.0 бар. Шаг установки давления — 0,1 бар. Защита от частого включения насоса. Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Регулирование задержек включения или выключения насоса. Возможность установки разных интервалов автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по «сухому ходу». Регулирование времени всасывания воды при первичном включении насоса или после автоматического перезапуска; Защита от "капельной" утечки. Защита насоса от длительной работы при "недоборе давления" до уровня выключения, или путем контроля скорости изменения давления при работе насоса; Режим работы по "ТАЙМЕРУ". Защита от «сухого хода» как в режиме всасывания, так и в режиме расхода воды.	0÷9.9 бар	5%	РДЭ-Мастер-10-2.2	5 990,00
1807150000					РДЭ-Мастер-К-10-2.2	6 360,00
1802350000			0÷3.0 бар	5%	РДЭ-Мастер-3-2.2	6 190,00
1702150000	 	РДЭ-У (Реле давления электронное, серия РДЭ-Универсал). РДЭ-УК (Реле давления электронное с гальванически изолированным выходом, серия РДЭ-Универсал-К). Регулирование давления включения — 0.2 ÷ 6.0 бар. Регулирование давления выключения насоса — 0.4 ÷ 9.9 бар. Регулирование давления сухого хода — 0.1 ÷ 4.0 бар. Шаг установки давления — 0,1 бар. Защита от «сухого хода» как в режиме всасывания, так и в режиме расхода воды. Автоматический перезапуск насоса после срабатывания защиты по «сухому ходу» от 1 до 99 раз. Интервал автоматического перезапуска насоса от 1 до 999 минут. Регулирование задержек включения или выключения насоса. Регулировка времени всасывания воды.	0÷9.9 бар	5%	РДЭ-Универсал-10-2.2	4 690,00
1707150000					РДЭ-Универсал-К-10-2.2	5 060,00
1702350000			0÷3.0 бар	5%	РДЭ-Универсал-3-2.2	4 890,00

	Серия РДЭ — SQ Реле Давления Электронное (для автоматизации систем водоснабжения)					
2604150000		РДЭ-SQ (Реле давления для насосов типа SQ, серия РДЭ-SQ).	0÷9.9 бар	5%	РДЭ-SQ-10-2.85	7 220,00
	Серия БРД — Безыскровое Реле Давления (для автоматизации систем водоснабжения) Размер резьбы — G1/2". Максимальная мощность насоса — 2500Вт. Давление — от 0 бар до 3,00/9,99 бар. IP 54 Включает насос в момент перехода сетевого напряжения через ноль, а выключает в момент снижения тока до нуля. Таким образом исключаются коммутационные помехи, которые возникают при применении электромеханических или электромагнитных реле					
2720150000		БРД (Безыскровое реле давления, серия БРД).	0÷9.9 бар	5%	БРД-10-2.5	6 030,00
2920150000		БРД-М (Безыскровое реле давления, серия БРД-Мастер). расхода воды.	0÷9.99 бар	5%	БРД-Мастер-10-2.5	7 000,00
2820150000		БРД-У (Безыскровое реле давления, серия БРД-Универсал).	0÷9.99 бар	5%	БРД-Универсал-10-2.5	5 960,00

	РДЭ-ЗД-230 — реле давления на DIN рейку, серия РДЭ-DIN. Предназначен для автоматизации систем водоснабжения оборудованных насосом мощностью Р1 до 1,5 кВт. Комплектуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар или 0-3 бар. Присоединительный размер — G1/4". Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20							
Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход	Дополнительный выход	Внешний вход	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
1501322300	 	54	1,5кВт/230В	Нет	Нет	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-ЗД-230-1-3	11 510,00
1508322300			Нет	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-ЗД-230-0-3	11 510,00
1509322300			1,5кВт/230В	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-ЗД-230-10-3	12 000,00
1501122300			1,5кВт/230В	Нет		0-9.99 бар (2%)	РДЭ-ЗД-230-1-10	11 510,00
1508122300			Нет	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-ЗД-230-0-10	11 510,00
1509122300			1,5кВт/230В	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-ЗД-230-10-10	12 000,00
	РДЭ-У-ЗД-230 — реле давления на DIN рейку, серия РДЭ-DIN Универсал. Предназначен для автоматизации систем водоснабжения оборудованных насосом мощностью Р1 до 1,5 кВт. Комплектуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар или 0-3 бар. Присоединительный размер— G1/4". Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20.							
Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход	Дополнительный выход	Внешний вход	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
1701322300	 	54	1,5кВт/230В	Нет	Нет	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-У-ЗД-230-1-3	11 440,00
1708322300			Нет	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-У-ЗД-230-0-3	11 440,00
1709322300			1,5кВт/230В	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-У-ЗД-230-10-3	11 930,00

1701122300			1,5кВт/230В	Нет			РДЭ-У-ЗД-230-1-10	11 440,00
1708122300			Нет	твердотельное реле (100mA/350В)		0-9.99 бар (2%)	РДЭ-У-ЗД-230-0-10	11 440,00
1709122300			1,5кВт/230В	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-У-ЗД-230-10-10	11 930,00
	РДЭ-М-ЗД-230 — реле давления на DIN рейку, серия РДЭ-DIN Мастер. Предназначен для автоматизации систем водоснабжения оборудованных насосом мощностью Р1 до 1,5 кВт. Комплектуется датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар или 0-3 бар. Присоединительный размер — G1/4". Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20							
Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход	Дополнительный выход	Внешний вход	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
1801322300		54	1,5кВт/230В	Нет	Нет	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-М-ЗД-230-1-3	12 480,00
1808322300			Нет	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-М-ЗД-230-0-3	12 480,00
1809322300			1,5кВт/230В	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-М-ЗД-230-10-3	12 970,00
1801122300			1,5кВт/230В	Нет		0-9.99 бар (2%)	РДЭ-М-ЗД-230-1-10	12 480,00
1808122300			Нет	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-М-ЗД-230-0-10	12 480,00
1809122300			1,5кВт/230В	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-М-ЗД-230-10-10	12 970,00
	РДЭ-SQ-DIN — реле давления на DIN рейку для электронасосов мощностью до 2,85 кВт, со встроенным частотным преобразователем с корректором коэффициента мощности, обеспечивающим cosφ=1.0 (тип SQ). Предназначен для автоматизации систем водоснабжения. Комплектуется датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар. Присоединительный размер — G1/4". Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20.							

Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход	Дополнительный выход	Внешний вход	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
260412240 1			2,85 кВт/230 В однополюсное отключение	Аварийное реле (переключающее) (5А/250В)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)		РДЭ SQ-4Д- 230-95-1/0- 10	14 400,00

РДЭ-КЗ — реле защиты по давлению на DIN рейку, серия РДЭ-DIN Защита. Предназначены для работы в системах с напорным насосом для защиты разбирающего насоса или иного оборудования от работы при низком или высоком давлении и работы без воды. Диапазон давления аварийного выключения — 0.60 ÷ 9.99 бар, или 0.30 ÷ 3.00 бар. Диапазон верхнего рабочего давления — 0.40 ÷ 9.79 бар, или 0.20 ÷ 2.90 бар. Диапазон нижнего рабочего давления — 0.20 ÷ 6.00 бар, или 0.10 ÷ 2.00 бар. Диапазон давления сухого хода — 0.01 ÷ 4.00 бар, или 0.01 ÷ 1.90 бар. Аварийный или восстановительный режим защиты по верхнему аварийному давлению и/или по сухому ходу. Регулирование задержки срабатывания защиты по верхнему аварийному давлению от 1 до 99 секунд, от сухого хода от 1 до 99 секунд. Регулировка задержки включения насоса или исполнительного устройства при нормализации давления от 1 до 99 секунд. Возможность организации бесконечного цикла работа/пауза или ограничить количество циклов от 1 до 99 раз. Комплектуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар или 0-3 бар. Присоединительный размер — G1/4". Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20								
РДЭ-КЗ-4Д-230 — реле защиты по давлению на DIN рейку с плавным пуском.								
Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход	Дополнительный выход	Внешний вход	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
42313224 00		72	2,5кВт/230В (плавное включение, плавное выключение)	Нет	Нет	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-КЗ-4Д- 230-7-3	13 670,00
42313224 11				Аварийное реле (переключающее) (5А/250В)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)		РДЭ-КЗ-4Д- 230-75-1/0-3	15 370,00
42311224 00				Нет	Нет	0-9.99 бар (2%)	РДЭ-КЗ-4Д- 230-7-10	13 670,00
42311224 11				Аварийное реле (переключающее) (5А/250В)	"сухой контакт" (внешняя авария, или		РДЭ-КЗ-4Д- 230-75-1/0- 10	15 370,00

					удаленны й сброс)			
	РДЭКЗ-ЗД-230 — реле защиты по давлению на DIN рейку.							
Артикул	Фото	Ширин а корпус а (мм)	Основной выход	Дополнительны й выход	Внешний вход	Диапазо н давлени я (точност ь)	Модификац ия	РРЦ (руб.)
43013223 00		54	1,5кВт/230В	Нет	Нет	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-КЗ-ЗД- 230-1-3	12 480,00
43083223 00			Нет	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-КЗ-ЗД- 230-0-3	12 480,00
43093223 00			1,5кВт/230В	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-КЗ-ЗД- 230-10-3	12 970,00
43011223 00			1,5кВт/230В	Нет		0-9.99 бар (2%)	РДЭ-КЗ-ЗД- 230-1-10	12 480,00
43081223 00			Нет	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-КЗ-ЗД- 230-0-10	12 480,00
43091223 00			1,5кВт/230В	твердотельное реле (100mA/350В)			РДЭ-КЗ-ЗД- 230-10-10	12 970,00
	 РДЭКЗ-ЗД-24 — реле защиты по давлению на DIN рейку с питанием от постоянного напряжения 24В.							
Артикул	Фото	Ширин а корпус а (мм)	Основной выход	Дополнительны й выход	Внешний вход	Диапазо н давлени я (точност ь)	Модификац ия	РРЦ (руб.)
42083243 01		54	Нет	твердотельное реле (100mA/350В)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленны й сброс)	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-КЗ-ЗД- 24-0-2/3-3	11 870,00

42053243 11			переключающ ее реле (5A/30VDC)	переключающе е реле (5A/250VAC) + твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленны й сброс)		РДЭ-КЗ-ЗД- 24-550-2/3-3	14 290,00
42081243 01			Нет	твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленны й сброс)		РДЭ-КЗ-ЗД- 24-0-2/3-10	11 870,00
42051243 11			переключающ ее реле (5A/30VDC)	переключающе е реле (5A/250VAC) + твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленны й сброс)		РДЭ-КЗ-ЗД- 24-550-2/3- 10	14 290,00

Артикул	Фото	Краткое описание	Диапазон давления	Точность измерения	Модификация	РРЦ (руб.)
1531121100		РДЭ-Ст-2,5ПП (Реле давления с плавным пуском и выносным датчиком давления, серия РДЭ-Ст ПП)	0÷9.99 бар	2%	РДЭ-Ст-2.5ПП (плавный пуск. 2.5 кВт)	12 380,00
1731121100		РДЭ У-Ст-2,5ПП (Реле давления с плавным пуском и выносным датчиком давления, серия РДЭ-Ст ПП Универсал).	0÷9.99 бар	2%	РДЭ-Универсал- Ст-2.5ПП (плавный пуск. 2.5 кВт)	12 310,00
1831121100		РДЭ М-Ст-2,5ПП (Реле давления с плавным пуском и выносным датчиком давления, серия РДЭ Ст ПП Мастер)	0÷9.99 бар	2%	РДЭ-Мастер-Ст- 2.5ПП (плавный пуск. 2.5 кВт)	13 350,00


	Серия РДЭ-ПП — реле давления с плавным пуском для установки на трубопровод. Серия РДЭ-2-ПП — реле давления с плавным пуском с двухполюсным отключением насоса для установки на трубопровод. Предназначены для автоматизации систем водоснабжения и обеспечивают: - плавное включение и выключение насоса мощностью P1 не более 2500, 3300 Вт и $\cos\phi \geq 0.4$, не оснащенных собственными узлами плавного включения или частотного регулирования; - убирает гидроудары в системе водоснабжения в моменты включения и выключения насоса; - снижет пусковые токи и просадки напряжения сети в момент включения насоса; - увеличивает срок службы электрических и механических частей электронасоса. Присоединительный размер — G1/2". Степень защиты корпуса — IP 54.					
1533150000		РДЭ-ПП-3,3 (Реле давления с плавным пуском для установки на трубопровод, серия РДЭ-ПП).	0÷9.9 бар	5%	РДЭ-10-3.3-ПП (плавный пуск. 3.3 кВт. однополюсное отключение)	6 990,00
1833150000		РДЭ М-ПП-3,3 (Реле давления с плавным пуском для установки на трубопровод, серия РДЭ-ПП Мастер)	0÷9.99 бар	5%	РДЭ-Мастер-10-3.3-ПП (плавный пуск. 3.3 кВт. однополюсное отключение)	7 990,00
1733150000		РДЭ У-ПП-3,3 (Реле давления с плавным пуском для установки на трубопровод, серия РДЭ-ПП Универсал)	0÷9.9 бар	5%	РДЭ-Универсал-10-3.3-ПП (плавный пуск. 3.3 кВт. однополюсное отключение)	6 590,00


СДВ — Стабилизаторы давления воды
Присоединительный размер — G1/2". Максимальная мощность насоса P1 — 1.5, 2.5 кВт.

Артикул	Фото	Краткое описание	Давление стабилизации насоса (бар)	Максимальная мощность насоса P1 (Вт)	Модификация	РРЦ (руб.)
6500150300			1 ÷ 6.0		СДВ-Р	12 900,00
6601150309		Давление отключения насоса - 1.2 ÷ 9.9 бар. Время стабилизации давления - 5 ÷ 99 сек.	1 ÷ 6.0	1500	СДВ-1.5 М	16 600,00
6620150309		Давление отключения насоса - 1.2 ÷ 9.9 бар. Время стабилизации давления - 5 ÷ 99 сек. Давление сухого хода - of/0.1 ÷ 4.0 бар.	1 ÷ 6.0	2500	СДВ-2.5 М	16 900,00

Артикул	Серия РДЭ Защита — реле защиты по давлению. Серия РДЭ-К Защита — реле защиты по давлению с гальванически изолированными выходами нормально разомкнутого реле, для управления вторичными устройствами автоматики или цепью питания электронасосов. Размер резьбы — G1/2". Максимальная мощность насоса — 2200Вт. Диапазон рабочих давлений — 0 ÷ 3.0 или 0 ÷ 9,9 бар. Степень защиты корпуса — IP 44. Климатическое исполнение по — ГОСТ 15150-69: УХЛЗ.1*.					
4302150000		РДЭ-СХ (Реле защиты от "сухого хода" по давлению, серия РДЭ-Защита). Предназначено для работы в системах с напорным насосом для защиты разбирающего насоса или иного оборудования от работы при низком давлении, или без воды.	0-9.9 бар	5%	РДЭ-СХ-10-2.2	5 990,00

4402150000		Серия РДЭ-ПД (Реле защиты от превышения давлению, серия РДЭ-Защита). Предназначено для работы в системах с напорным насосом для защиты разбирающего насоса или иного оборудования от работы при высоком давлении. Диапазон давления аварийного выключения насоса — 0.4 ÷ 9.9 бар, или 0.2 ÷ 3.0 бар . Диапазон верхнего рабочего давления системы — 0.20 ÷ 9.79 бар, или 0.10 ÷ 2.80 бар.	0-9.9 бар	5%	РДЭ-ПД-10-2.2	5 990,00
4202150000		Серия РДЭ-КЗ (Реле комплексной защиты по давлению, серия РДЭ-Защита). Предназначено для работы в системах с напорным насосом для защиты разбирающего насоса или иного оборудования от работы при низком или высоком давлении и работы без воды.	0-9.9 бар	5%	РДЭ-КЗ-10-2.2	5 990,00

	РДЭ-4Д-230 — реле давления на DIN рейку с плавным пуском, серия РДЭ-DIN. РДЭ-2-6Д-230 — реле давления на DIN рейку с плавным пуском и двухполюсным отключением. предназначен для автоматизации систем водоснабжения оборудованных насосом мощностью P1 до 2,5 кВт. Комплекуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар или 0-3 бар. Присоединительный размер — G1/4". Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20							
Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход	Дополнительный выход	Внешний вход	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
1531322400		72	2,5кВт/230В (плавное включение, плавное выключение, однополюсное отключение)	Нет	Нет	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-4Д-230-7-3	12 700,00
1531322401			2,5кВт/230В (плавное включение, плавное выключение, однополюсное отключение)	5А/250В Аварийное реле (переключающее)	"сухой контакт" (внешняя авария,		РДЭ-4Д-230-75-1/0-3	14 400,00

					или удаленный сброс)			
1531122400				Нет	Нет		РДЭ-4Д-230-7-10	12 700,00
1531122401				5А/250В Аварийное реле (переключающее)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)	0-9.99 бар (2%)	РДЭ-4Д-230-75-1/0-10	14 400,00
РДЭ-М-4Д-230 — реле давления на DIN рейку с плавным пуском, серия РДЭ-DIN Мастер. РДЭ-2М-6Д-230 — реле давления на DIN рейку с плавным пуском и двухполюсным отключением. предназначен для автоматизации систем водоснабжения оборудованных насосом мощностью Р1 до 2,5 кВт. Комплектуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар или 0-3 бар. Присоединительный размер — G1/4". Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20								
Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход	Дополнительный выход	Внешний вход	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
1831322400		72	2,5кВт/230В (плавное включение, плавное выключение, однополюсное отключение)	Нет	Нет	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-М-4Д-230-7-3	13 670,00
1831322401				5А/250В Аварийное реле (переключающее)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)		РДЭ-М-4Д-230-75-1/0-3	15 370,00
1831122400				Нет	Нет	0-9.99 бар (2%)	РДЭ-М-4Д-230-7-10	13 670,00
1831122401				5А/250В Аварийное реле (переключающее)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)		РДЭ-М-4Д-230-75-1/0-10	15 370,00
РДЭ-У-4Д-230 — реле давления на DIN рейку с плавным пуском серии "Универсал" РДЭ-2У-6Д-230 — реле давления на DIN рейку с плавным пуском и двухполюсным отключением. предназначен для автоматизации систем водоснабжения оборудованных насосом мощностью Р1 до 2,5 кВт. Комплектуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар или 0-3 бар. Присоединительный размер — G1/4". Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20.								

Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход	Дополнительный выход	Внешний вход	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
1731322400		72	2,5кВт/230В (плавное включение, плавное выключение, однополюсное отключение)	Нет	Нет	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-У-4Д-230-7-3	12 630,00
1731322401				Аварийное реле (переключающее) (5А/250В)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)		РДЭ-У-4Д-230-75-1/0-3	14 330,00
1731122400				Нет	Нет	0-9.99 бар (2%)	РДЭ-У-4Д-230-7-10	12 630,00
1731122401				Аварийное реле (переключающее) (5А/250В)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)		РДЭ-У-4Д-230-75-1/0-10	14 330,00

РДЭ-Подпитка - Реле давления воды электронное для автоматической подпитки систем отопления.
Присоединительный размер G1/2". Максимальная мощность насоса P1 — 2,2 кВт.

Артикул	Фото	Краткое описание	Тип выхода	Максимальная мощность насоса P1 (Вт)	Модификация	РРЦ (руб.)
3702350000		Давление включения насоса — 0.2 ÷ 1.5 бар. Давление выключения насоса — 0.4 ÷ 3.0 бар.	230 В P1≤2,2 кВт	2200	РДЭ-Подпитка-3-2.2	5 990,00

	Фото	Краткое описание	Модификация	РРЦ (руб.)
Артикул	Устройство			
5131001030		УПП-2,5 (Устройство плавного пуска, управление через сигнальный кабель);	УПП-2.5 (2500 Вт. cosφ≥0.4)	5 600,00
5236001033		УПП-Универсал (Устройство автоматического плавного пуска, сигнального кабеля нет): - обеспечивает только плавное включение	УПП-Универсал (1500 Вт. cosφ≥0.4)	5 090,00
5231001033			УПП-Универсал (2500 Вт. cosφ≥0.4)	5 260,00
	Адаптер плавного пуска			
5008000931		АПП - Адаптер плавного пуска - слаботочная гальваническая развязка. Преобразователь переменного напряжения 230В в "сухой контакт" Предназначен для подключения реле давления «Акваконтроль» серий РДЭ и РДС и аналогичных им приборов с выходным сигналом 230В к устройствам плавного	АПП (100мА/350В)	940,00

		пуска серии УПП или к устройствам защиты насоса серии УЗН.				
	Устройства плавного пуска. Плавное включение и выключение любых электроустройств с асинхронным или коллекторным электродвигателем.					
Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Вход управления	Максимальная мощность Р1 (Вт)	Модификация	РРЦ (руб.)
5130002331			~230В	1800	УПП-3Д-1.8	4 390,00
5131002430		72	"сухой контакт"	2 500	УПП-4Д-2.5	5 900,00
5135002632		108	"сухой контакт" и/или ~230В	4 000	УПП-6Д-4.0	7 490,00
5236002433			~230В	1500	УПП-4Д-1.5 Универсал	4 720,00
5231002433			~230В	2500	УПП-4Д-2.5 Универсал	5 690,00

Фото	Краткое описание	Задержка срабатывания защиты от "сухого хода" (секунд)	Минимальная мощность насоса (Вт)	Максимальная мощность насоса (Вт)	Модификация	РРЦ (руб.)
------	------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------	------------

Артикул	Устройства защиты насоса с плавным пуском и с функцией						
61360 01030		УЗН-1,5П - рекомендуется для управления поверхностными центробежными насосами в составе насосных станций, систем полива, повышения давления и т. п.	откл./30/180	300	1500	УЗН-1.5П	5 610,00
60360 01030		УЗН-1,5С - рекомендуется для управления скважинными насосами мощностью Р1 не более 1500 Вт.	откл./3/10	300	1500	УЗН-1.5С	6 100,00
60310 01030		УЗН-2,5С - рекомендуется для управления скважинными насосами мощностью Р1 не более 2500 Вт.		750	2500	УЗН-2.5С	7 070,00
62360 01030		УЗН-1,5Д — рекомендуется для управления дренажными насосами с чугунными рабочими колесами и мощностью Р1 от 750 Вт до 1500 Вт.	откл./3/10	750	1500	УЗН-1.5Д	6 100,00
62310 01030		УЗН-2,5Д — рекомендуется для управления дренажными насосами с чугунными рабочими колесами и мощностью Р1 от 1500 Вт до 2500 Вт.		1500	2500	УЗН-2.5Д	7 070,00
63360 01030		УЗН-1,5М — рекомендуется для управления поверхностными или скважинными насосами мощностью Р1 не более 1500 Вт.	откл./3/10/90	300	1500	УЗН-1.5М	6 710,00
63310 01030		УЗН-2,5М — рекомендуется для управления поверхностными или скважинными насосами мощностью Р1 не более 2500 Вт.		750	2500	УЗН-2.5М	7 680,00

50080 00931		АПП — Адаптер плавного пуска — слаботочная гальваническая развязка. Преобразователь переменного напряжения 230В в "сухой контакт" Предназначен для подключения реле давления «Акваконтроль» серий РДЭ и РДС и аналогичных им приборов с выходным сигналом 230В к устройствам плавного пуска серии УПП или к устройствам защиты насоса серии УЗН.	АПП (100мА/350В)	940,00
----------------	---	--	---------------------	--------

УЗН (Устройство защиты насоса с плавным пуском) является интеллектуальным обучающимся устройством и предназначено для управления и защиты скважинных, поверхностных и дренажных насосов.
УЗН может управлять включением и выключением насоса как через сигнальный кабель, так и работать в режиме автоматического определения подключения насоса внешним коммутирующим устройством (например, электромеханическим реле давления).

УЗН обеспечивает:

- плавное включение и плавное отключение насоса;
- защиту насоса от «сухого хода» путем контроля электрических параметров насоса;
- компенсацию гидроударов в системе водоснабжения в моменты включения и выключения насоса;
- автоматическое определение подключения насоса внешним коммутирующим устройством и его плавное включение;
- семикратный автоматический перезапуск насоса после срабатывания защиты от "сухого хода";
- защиту насоса от перегрузок по току;
- защиту электрической сети при коротком замыкании в обмотке электродвигателя насоса;
- защиту насоса от работы при низком и высоком напряжении в сети;
- защиту от заклинивания вала;
- снижает пусковые токи и просадки напряжения сети в момент включения насоса;
- увеличивает срок службы электрических и механических частей электродвигателей;
- автоматически ограничивает частоту включения насоса в зависимости от его мощности;
- обеспечивает плавное включение и выключение насоса при работе с большинством известных бензиновых и дизельных электрогенераторов;
- автоматически корректирует режимы плавного включения и выключения насоса при изменении уровня сетевого напряжения.

Длительность плавного включения и выключения насоса - 2,5 секунды при напряжении в сети 230 В.

Серия УЗН-Проф - Профессиональные устройства защиты насосов с плавным пуском и с функцией обучения.
Защита от "сухого хода", перегрузок по току и напряжению, автоматический перезапуск.
Возможность программируемой настройки на электронном дисплее.

Артикул	Модификация	Назначение	Минимальная мощность насоса (Вт)	Максимальная мощность насоса (Вт)	Задержка срабатывания защиты от "сухого хода" (секунд)	Модификация	РРЦ (руб.)
56360 01030		Любые центробежные насосы кроме вихревых и винтовых.	300	1500	1÷255 Настраивается пользователем	УЗН-1.5 Проф	7 410,00
56310 01030		Любые центробежные насосы кроме вихревых и винтовых.	750	2500	1÷255 Настраивается пользователем	УЗН-2.5 Проф	8 270,00

	Устройства защиты насоса с плавным пуском. Защита от "сухого хода", перегрузок по току и напряжению, заклинивания вала.									
Артикул	Фото	Шири на корпу са (мм)	Вход управле ния	Минимал ьная мощность Р1 (Вт)	Максимал ьная мощность Р1 (Вт)	Аварийное реле (переключаю щее) (5А/250В)	Назначение	Модифика ция	РРЦ (руб)	
61360024 30		72	"сухой контакт"	300	1 500	-	Поверхност ные насосы	УЗН-4Д- 1.5П	6 330,00	
61360024 35						есть		УЗН-4Д- 1.5П-5	7 540,00	
60360024 30						-	Скважинны е насосы	УЗН-4Д- 1.5С	6 820,00	
60360024 35						есть		УЗН-4Д- 1.5С-5	8 030,00	
62360024 30				750		-	Дренажные насосы	УЗН-4Д- 1.5Д	6 820,00	
62360024 35						есть		УЗН-4Д- 1.5Д-5	8 030,00	
63360024 30				300 750 (дренажн ые)		-	Поверхност ные, скважинны е, дренажные.	УЗН-4Д- 1.5М	7 550,00	
63360024 35						есть		УЗН-4Д- 1.5М-5	8 760,00	
60310024 30				750		-	Скважинны е насосы	УЗН-4Д- 2.5С	7 790,00	
60310024 35						есть		УЗН-4Д- 2.5С-5	9 000,00	
62310024 30				1 500	2 500	-	Дренажные насосы	УЗН-4Д- 2.5Д	7 790,00	
62310024 35						есть		УЗН-4Д- 2.5Д-5	9 000,00	
63310024 30				750 1500		-	Поверхност ные, скважинны е, дренажные.	УЗН-4Д- 2.5М	8 520,00	
63310024 35						есть		УЗН-4Д- 2.5М-5	9 730,00	
63350024 30		108	"сухой контакт" и/или ~230В	1 500	4 000	-		УЗН-6Д- 4.0М	10 220,00	
63350024 35						есть		УЗН-6Д- 4.0М-5	11 430,00	

	ЭБУН - электронный блок управления насосом. Многофункциональное устройство управления и защиты насоса с плавным пуском для систем водоснабжения.					
Артикул	Фото	Краткое описание	Диапазон давления (точность)	Максимальная мощность насоса P1 (Вт)	Модификация	РРЦ (руб.)
7136121100		ЭБУН-Ст — электронный блок управления насосом с выносным датчиком давления с выходным сигналом 4 - 20мА, длиной провода 3 метра, с присоединительным размером G"1/4 . Корпус ЭБУН-Ст имеет проушины для крепления на стену.	0-9.99 бар (2%)	1 500	ЭБУН-Ст-1.5 (плавный пуск. 1.5 кВт)	16 020,00
7131121100				2 500	ЭБУН-Ст-2.5 (плавный пуск. 2.5 кВт)	16 990,00
7136150000		ЭБУН-10 — электронный блок управления насосом со встроенным датчиком давления с присоединительным размером G"1/2 . ЭБУН-10 устанавливается непосредственно на трубопровод системы водоснабжения как можно ближе к гидроаккумулятору.	0-9.99 бар (5%)	1 500	ЭБУН-10-1.5 (плавный пуск. 1.5 кВт)	13 120,00
7131150000				2 500	ЭБУН-10-2.5 (плавный пуск. 2.5 кВт)	14 090,00

	Серия ЭБУН-6Д — Электронный блок управления насосом - многофункциональное устройство управления и защиты насоса с плавным пуском для систем водоснабжения. Серия ЭБУН-2-9Д — Электронный блок управления насосом с двухполюсным отключением насоса с плавным пуском. Предназначен для автоматизации систем водоснабжения. ЭБУН объединяет в себе реле давления, цифровое устройство защиты насоса и цифровой мультиметр, отображающий электрические параметры насоса. Комплектуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар. Присоединительный размер — G1/4". Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20
--	---

Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход мин./макс. мощность насоса Р1 (Вт)	Дополнительный выход	Внешние входы	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
71361226 00		108	300/1500 (плавное включение, плавное выключение)	Нет	Нет	0-9.99 бар (2%)	ЭБУН-6Д-1.5-6	17 180,00
71361226 22				Аварийное реле (переключающее) (5А/250В)	"сухой контакт" -внешняя авария - удаленный сброс		ЭБУН-6Д-1.5-65-10	18 880,00
71311226 00			750/2500 (плавное включение, плавное выключение)	Нет			ЭБУН-6Д-2.5-7	18 150,00
71311226 22				Аварийное реле (переключающее) (5А/250В)	"сухой контакт" -внешняя авария - удаленный сброс		ЭБУН-6Д-2.5-75-10	19 850,00
71351226 00			1250/4000 (плавное включение, плавное выключение)	Нет	Нет		ЭБУН-6Д-4.0-8	19 610,00
71351226 22				Аварийное реле (переключающее) (5А/250В)	"сухой контакт" -внешняя авария - удаленный сброс		ЭБУН-6Д-4.0-85-10	21 310,00

РДЭ-Налив. Реле контроля уровня воды в емкости.
Присоединительный размер G1/2". Максимальная мощность насоса Р1 — 2,2 кВт.

Артикул	Фото	Краткое описание	Тип выхода	Максимальная мощность насоса Р1 (Вт)	Модификация	РРЦ (руб.)
3802040000		Максимальная высота столба воды - 2 метра	230 В Р1<=2,2 кВт	2200	РДЭ-Налив-2м-2.2	5 690,00

	РДЭ КУ-4Д-230 — реле контроля уровня на DIN рейку. Предназначен для контроля уровня воды в накопительной емкости. РДЭ КУ-4Д-230 управляет каналом наполнения емкости и каналом распределения воды. Комплектуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0.6 бар, 3.0 бар или 10.0 бар. Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20							
Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Выход канал наполнения	Выход канал распределения	Внешний вход	Максимальная высота столба воды (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
4515022401			1,5кВт/230 В		"сухой контакт" (перелив, или удаленный сброс)		РДЭ-КУ-4Д-230-1-5-1/0-6М	17 510,00
4515322401					"сухой контакт" (перелив, или удаленный сброс)		РДЭ-КУ-4Д-230-1-5-1/0-30М	14 890,00

Артикул	РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА. Предназначен для автоматизации работы насоса в бытовых системах полива и защиты его от сухого хода. Размер резьбы — G1/2". Максимальная мощность насоса — 2200/2500 Вт. Диапазон рабочих давлений— 0 ÷ 9,9 бар. Степень защиты корпуса — IP 44. Климатическое исполнение — по ГОСТ 15150-69: УХЛ3.1*.					
4002150000		Модель РДЭ-Пл предназначен для управления насосом в системе полива с максимальной мощностью до Р1 до 2,2 кВт.	0-9.9 бар	5%	РДЭ-Пл-10- 2.2	5 990,00
	РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ БАСЕЙНОВ. Предназначен для управления насосом в системе фильтрации бассейнов, защиты его от "сухого хода" и длительной работы при засорении фильтров. Размер резьбы — G1/2". Максимальная мощность насоса — 2200/2500Вт. Диапазон рабочих давлений — 0 ÷ 3.0 бар. Степень защиты корпуса— IP 44. Климатическое исполнение — по ГОСТ 15150-69: УХЛ3.1*.					
4102350000		Модель РДЭ-ФН предназначен для управления насосом в системе фильтрации бассейнов с максимальной мощностью до Р1 до 2,2 кВт.	0-3.0 бар	5%	РДЭ-ФН-3- 2.2	5 990,00

3120350000				0-3.0 бар	5%	БРД-ФН-3-2.5	6 790,00
------------	---	--	--	-----------	----	--------------	----------

	РДЭ-ЗД-24 — реле давления на DIN рейку серии "Мастер" с питанием от постоянного напряжения 24В. Предназначен для автоматизации систем водоснабжения. Комплектуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар или 0-3 бар. Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20							
Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход	Дополнительный выход	Внешний вход	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
15083243 01		54	Нет	твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-ЗД-24-0-2/3-3	10 900,00
15053243 12			переключающее реле (5A/250VAC)	переключающее реле (5A/250VAC) + твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)		РДЭ-ЗД-24-550-2/3-3	13 320,00
15081243 01			Нет	твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)	0-9.99 бар (2%)	РДЭ-ЗД-24-0-2/3-10	10 900,00
15051243 12			переключающее реле (5A/250VAC)	переключающее реле (5A/250VAC) + твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)		РДЭ-ЗД-24-550-2/3-10	13 320,00

	Регулирование давления включения— 0.20 ÷ 6.00 бар. Регулирование давления выключения насоса — 0.40 ÷ 9.99 бар. Регулирование давления сухого хода— 0.01 ÷ 4.00 бар. Шаг установки давления — 0,01 бар. Защита от частого включения насоса. Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Регулирование задержек включения или выключения насоса. Возможность установки разных интервалов автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по «сухому ходу». Регулирование времени всасывания воды при первичном включении насоса или после автоматического перезапуска. Защита от "капельной" утечки. Защита насоса от длительной работы при "недоборе давления" до уровня выключения, или путем контроля скорости изменения давления при работе насоса. Режим работы по "ТАЙМЕРУ". Защита от «сухого хода» как в режиме всасывания, так и в режиме расхода воды.							
РДЭ-У-ЗД-24 — реле давления на DIN рейку серии "Универсал" с питанием от постоянного напряжения 24В.Предназначен для автоматизации систем водоснабжения.Комплектуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар или 0-3 бар.Длина кабеля датчика давления — 3 метра. Степень защиты корпуса — IP 20								
Артикул	Фото	Ширин а корпус а (мм)	Основной выход	Дополнительн ый выход	Внешний вход	Диапазо н давлени я (точност ь)	Модификац ия	РРЦ (руб.)
17083243 01		54	Нет	твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленны й сброс)	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-У-ЗД- 24-0-2/3-3	10 830,00
17053243 12			переключающ ее реле (5A/250VAC)	переключающе е реле (5A/250VAC) + твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленны й сброс)		РДЭ-У-ЗД- 24-550-2/3-3	13 250,00
17081243 01			Нет	твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленны й сброс)	0-9.99 бар (2%)	РДЭ-У-ЗД- 24-0-2/3-10	10 830,00
17051243 12			переключающ ее реле (5A/250VAC)	переключающе е реле (5A/250VAC) + твердотельное реле (100mA/350B)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленны й сброс)		РДЭ-У-ЗД- 24-550-2/3- 10	13 250,00
Регулирование давления включения — 0.20 ÷ 6.00 бар. Регулирование давления выключения насоса — 0.40 ÷ 9.99 бар. Регулирование давления сухого хода — 0.01 ÷ 4.00 бар. Шаг установки давления — 0,01 бар. Возможность установки количества и интервала автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по «сухому ходу». Регулирование задержек включения или выключения насоса. Регулировка времени всасывания воды.								

РДЭ-М-ЗД-24 - реле давления на DIN рейку серии "Мастер" с питанием от постоянного напряжения 24В. Предназначен для автоматизации систем водоснабжения. Комплектуются датчиками давления с выходным сигналом 4-20 мА и пределом измерения 0-10 бар или 0-3 бар. Длина кабеля датчика давления - 3 метра. Степень защиты корпуса - IP 20								
Артикул	Фото	Ширина корпуса (мм)	Основной выход	Дополнительный выход	Внешний вход	Диапазон давления (точность)	Модификация	РРЦ (руб.)
18083243 01		54	Нет	твердотельное реле (100mA/350В)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)	0-3.00 бар (2%)	РДЭ-М-ЗД-24-0-2/3-3	11 870,00
18053243 12			переключающее реле (5A/250VAC)	переключающее реле (5A/250VAC) + твердотельное реле (100mA/350В)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)		РДЭ-М-ЗД-24-550-2/3-3	14 290,00
18081243 01			Нет	твердотельное реле (100mA/350В)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)	0-9.99 бар (2%)	РДЭ-М-ЗД-24-0-2/3-10	11 870,00
18051243 12			переключающее реле (5A/250VAC)	переключающее реле (5A/250VAC) + твердотельное реле (100mA/350В)	"сухой контакт" (внешняя авария, или удаленный сброс)		РДЭ-М-ЗД-24-550-2/3-10	14 290,00

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auw@nt-rt.ru || сайт: <http://aquacontrol.nt-rt.ru/>